



# 象印チェーンスリングの構成金具

## アイタイプ




#### KE チョークフック

型式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法(㎜)							自重
			L	В	С	D	Е	G	K	(kg)
KE-07	1.6	7.1	95	19	32	19	22	30	54	0.4
KE-10	2.5	10	116	20	41	21	33	44	64	0.85
KE-13	4.2	12.5	150	26	50	27	44	51	82	2.0
KE-16	6.4	16	185	31	67	32	52	64	98	3.1



#### KD ショートニングフック

型式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)		自重			
至九			L	Е	F	K	(kg)
KD-06	1.0	6.3	54	20	10	38	0.25
KD-07	1.6	7.1	67	25	12	49	0.5
KD-10	2.5	10	75	32	14	60	0.9
KD-13	4.2	12.5	106	40	19	80	1.9




## KCK ショートニングクラッチ

型式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)		自重			
± 10			L	В	С	D	(kg)
KCK-06	1.0	6.3	50	7	10	7	0.3
KCK-07	1.6	7.1	56	10	10	10	0.5
KCK-10	2.5	10	66	12	12	12	0.9
KCK-13	4.2	12.5	88	15	16	15	2.2
KCK-16	6.4	16	103	18	19	21	3.6
KCK-20	10.0	20	132	22	23	23	6.0



#### BSI 絶縁スイベル

型式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 ½	自重	
主九			L	D	(kg)
BSI-07	1.6	7.1	75	50	0.5
BSI-10	2.5	10	94	62	1.2
BSI-13	4.2	12.5	123	77	2.5
BSI-16	6.4	16	143	94	4.4
BSI-20	10.0	20	164	109	6.5



### HR ホイストリング

型式	使用荷重 (t)	ボルトサイズ (mm)		自重				
至北			L	D	Е	Н	K	(kg)
HR-04	0.4	M8X1.25X50	102	9	41	16.5	65	0.44
HR-05	0.45	M10X1.50X45	102	9	41	11.5	65	0.45
HR-10	1.05	M12X1.75X60	159	15	59	14.0	105	1.7
HR-19	1.9	M16X2.00X65	159	15	59	19.0	105	1.75
HR-21	2.15	M20×2.50×70	159	15	59	24.0	105	1.8
HR-30	3.0	M20×2.50×80	204	22	73	25.0	134	4.1