














早見表

フリカチューブ

品名	特長/内容	材質/色	使用温度範囲	掲載頁
標準品フリカ (非防水) PZ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ JIS C 8309に適合する金属製可とう電線管 ○ 屋内配線用 	外層：亜鉛めっき鋼帯 中間層：鋼帯 内層：耐水紙 	-40℃~105℃	223
標準防水フリカ PV 	<ul style="list-style-type: none"> ○ JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管 ○ 標準 (耐候) ビニル被覆 ○ 屋外用 	被覆層：PVC 外層：亜鉛めっき鋼帯 中間層：鋼帯 内層：耐水紙	-20℃~60℃	224
耐候/耐寒防水フリカ PE 	<ul style="list-style-type: none"> ○ JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管 ○ 耐候/耐寒ビニル被覆 ○ 屋外用 	塩化ビニル 亜鉛めっき鋼帯 鋼帯 耐水紙	-40℃~60℃	224

フリカチューブの附属品




標準型附属品

用途名称	形状	掲載頁
ノックアウト 接続用 コネクタ		226
		227
		228
		229
電気機器 接続用 コネクタ		230
		230
フリカ相互接続用 カップリング		231
フリカ端保護用 絶縁ブッシング		233
フリカ固定用 サドル		234









標準型附属品

用途名称	形状	掲載頁
G管,C管接続用 コンビネーション カップリング		231
		232
		232
接地用 ラジアスクランプ		225
フリカ切断用 ナイフ		223

防水型附属品

用途名称	形状	掲載頁
ノックアウト 接続用 コネクタ		236
		237
		238

防水型附属品

用途名称	形状	掲載頁
電気機器 接続用 コネクタ		239
		239
フリカ相互接続用 カップリング		240
G管,C管接続用 コンビネーション カップリング		240
		241
PLP管接続用 コンビネーション カップリング		242
水抜き式 フリカ相互接続用 カップリング		243
管固定用 サドル		243

ステンレス製

ステンレス製フリカチューブ及び附属品は、商品分類「サンパイプ」の頁をご参照下さい。

KEIFLEX

SANFLEKI
ROBO

KEIGLAND

POWER
GODZILLA

PLICA TUBE

SANPIPE

GRIPLOK

SANPARTS

SANCABLE

SANCUBE