

<p>リングブロワ VFZ-PN型 単相標準形 (低騒音モデル)</p> 	<p>リングブロワ VFZ-A型 (08~60type) 三相標準形・ 異電圧品</p> 	<p>リングブロワ VFZ-AF型 (10~60type) 三相標準形 (相フランジ付)</p> 	<p>リングブロワ VFZ-A型 (70~90type) 三相大容量標準形・ 異電圧品</p> 	<p>ブロワ</p>	<p>産業用</p>	
<p>リングブロワ VFZ-AN型 三相低騒音形</p> 	<p>リングブロワ VFC型 UL/CSA 認定品</p> 	<p>リングブロワ VFC-Z型 耐水形</p> 	<p>リングブロワ VFC-C型 安全増防爆形</p> 			
<p>特別付属品 パイプ式補助 サイレンサ</p> 	<p>特別付属品 エアフィルタ</p> 	<p>推奨品 防音箱</p>	<p>リングブロワ 技術資料</p>			
<p>リングブロワ ご使用上の注意</p>						
<p>全般</p>	<p>標準形 排気形・給気形 PF型 羽根径 20~120cm</p> 	<p>屋外形 排気形・給気形 WP型 羽根径 25~120cm</p> 	<p>耐圧防爆形 排気形・給気形 EPP型 羽根径 20~120cm</p> 	<p>圧力扇</p>	<p>業務用</p>	
<p>ステンレス形 排気形 PFS型 羽根径 25~50cm</p> 	<p>オールステンレス形 排気形 WPS型 羽根径 30~40cm</p> 	<p>フレームレス形 排気形 TP型 羽根径 30~45cm</p> 	<p>遠心接点形 排気形 S型 羽根径 25~60cm</p> 			
<p>直流電源形 排気形・給気形 DCP型 羽根径 30~35cm</p> 	<p>オプション 組合せ表</p>	<p>オプション 取付枠</p> 	<p>オプション 固定ルーバー</p> 			
<p>オプション 風圧式シャッター</p> 	<p>オプション 電動式シャッター</p> 	<p>オプション 屋外フード</p> 	<p>オプション 防火フード</p> 			
<p>オプション 給気用屋外フード</p> 	<p>オプション ガードネット</p> 	<p>オプション フィルターユニット</p> 				
<p>全般</p>	<p>標準形 S シリーズ RV型</p> 	<p>低騒音形 P シリーズ RV型</p> 	<p>フィルター付 F シリーズ FRV型</p> 			<p>屋上換気扇</p>