

レシプロコンプレッサ

アネスト岩田(株)

438071



TFP04-10



CFP110C-8.5D

COMGシリーズ 無給油式 仕様・価格

COMGシリーズ(オイルフリータイプ)

- オイルフリーですから、空気はもちろんドレンにも油分を含みません。
- COMG、COMGPACシリーズ全機種 ノンアスベスト化を実現。
- コンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
- 高性能大容量吸込フィルター採用で管理が容易になりました。
- タンクタイプは圧力1MPa、パッケージタイプは圧力0.85MPaの高圧化を実現しました。(パッケージタイプ1.4MPaも新登場)
- 防塵フィルターキットを標準装備(5.5kW以上)
- 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しているので安心です。(タンクマウントタイプ)

形式	価格	電動機出力 kW	電圧	運転制御方式	制御圧力 MPa	吐出し空気量 L/min	空気タンク容量 L	空気取出口 B	ドライヤ加圧露点	外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 dBA(A)														
タンクマウントタイプ	TFP02B-10C/M	115,000/113,000	0.2	単相100V 三相200V	圧力開閉器	0.8~1.0	15/17	20	G 1/4 × 1	460 × 300 × 600	23	64														
	TFP04B-10C/M	157,000/155,000	0.4			0.55~0.7	35/40						800 × 375 × 735	25												
	TFU07-7C/HS	221,000/189,000	0.75	三相200V	圧力開閉器	0.8~1.0	97	50	G 1/4 × 1	800 × 375 × 735	735	71														
	TFPC07B-10C/S	216,000/183,000	0.75				75						39													
	TFP07B-10C/S	228,000/196,000	0.75				75							50												
	TFP15B-10	294,000	1.5				160								70											
	TFP22B-10	317,000	2.2				235									80										
	TFP37BB-10	437,000	3.7				370										120									
	TFP55BB-10	587,000	5.5				580											165								
	TFP75BB-10	805,000	7.5				825												220							
TFP110BB-10	978,000	11	1200				250																			
CFP07C-8.5C/S	316,000/283,000	0.75	三相200V																	圧力開閉器	0.7~0.85	80	25	G 1/4 × 1	625 × 540 × 760	66
CFP15C-8.5	397,000	1.5		160	39																					
CFP22C-8.5	414,000	2.2		260		Rc 3/8 × 1																				
CFP37CB-8.5	518,000	3.7		375				70																		
CFP55CB-8.5	782,000	5.5		565					G 3/4 × 1																	
CFP75CB-8.5	1,001,000	7.5		825						1140																
CFP110CB-8.5	1,242,000	11		1140							75															
CFP07C-8.5DC/S	512,000/480,000	0.75		単相100V・三相200V								圧力開閉器	0.7~0.85	70	25	G 1/4 × 1	625 × 540 × 760	68				52				
CFP15C-8.5D	627,000	1.5												160					39							
CFP22C-8.5D	671,000	2.2					260							Rc 3/8 × 1												
CFP37CB-8.5D	778,000	3.7	375				70																			
CFP55CB-8.5D	1,088,000	5.5	565		G 3/4 × 1																					
CFP75CB-8.5D	1,358,000	7.5	825			1140																				
CFP110CB-8.5D	1,645,000	11	1140					75																		
CFP55CB-14D	1,495,000	5.5	540						70																	
CFP75CB-14D	1,840,000	7.5	725							1.15~1.4																
CFP110CB-14D	2,300,000	11	1055								75															



PFUE07B 10



PLUE22 10S

COMGシリーズ 軽便型 仕様・価格

COMGシリーズ(軽便型)

- 自己潤滑機能を持つコンポジット樹脂ピストンの採用で潤滑油が不要。焼き付きやカジリもありません。(無給油式)
- 回転部分に全覆いベルトガードを装備し、より高い安全性を確保しました。
- 軽便型は車への積み込みが容易。
- スローダウン制御(減速機能)の採用。

形式	価格	原動機種別	電動機出力 kW	運転制御方式	制御圧力 MPa	吐出し空気量 L/min	空気タンク容量 L	空気取出口 B	外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 dBA(A)				
PFU07-7	198,000	モーター(単相100V) 空冷(ガソリンエンジン)	0.75	自動 アンローダ	0.55~0.7	97	11	G 1/4 × 1	840 × 380 × 545	44	68 (正面1.5m)				
PFUE07B-10	230,000				0.8~1.0	80					72				
PLU15-7	203,000	モーター(単相200V)	1.5		0.55~0.7	195					820 × 375 × 620	51	68 (正面1.5m)		
PLUE15B-10	265,000				170	49							74		
PLUE22B-10	334,000	空冷(ガソリンエンジン)	2.2		0.8~1.0	265					15	G 1/4 × 2	900 × 405 × 680	60	76
PLUE22-10S	405,000														1160 × 445 × 710
PLUE37B-10	414,000			1160 × 425 × 710			80	80							