ロボッ

動


·運搬

## 盤用ボックス

## CH形コントロールボックス(防塵パッキン付)

シンプルなデザインのコント

- ロールボックスです。 ●鉄板ベースの固定はネジの 突出が少ないナットホルダ 式を採用。
- ●南京錠による施錠が可能で
- ●屋内用IP4X仕様。




取付ベース	鉄板ベース(1.6mm)
	扉1.6mm、ボディ 1.2mm
ハンドル	スナップラッチ・ドア付タイプ(ステンレス製) タテ寸法400mm以下は小、500mm以上は大

CH形=	コントロ	<b>—</b> JI	ノボ・	ック	ス( B	方塵パッキ	シ付ご	深さ	160	)mm <b></b>	フイフ	プ 塗装:ラ1	トベージ	⋾涂	奘I B	色(5)	(7/1)
鉄板ベース付形 番	価 格	7	寸法m タテ	n		鉄板ベース付 形番			寸法mi			鉄板ベース付形番	価格		寸法m タテ	n	扉
CH16-152	6,000	150	200	160	片扉	CH16-253	8,100	250	300	160	片扉	CH16-43	10,500	400	300	160	片扉
CH16-22	6,450	200	200	160	片扉	CH16-32	7,200	300	200	160	片扉	CH16-44	13,000	400	400	160	片扉
CH16-225	6,850	200	250	160	片扉	CH16-325	8,100	300	250	160	片扉	CH16-45	14,500	400	500	160	片扉
CH16-24	9,000	200	400	160	片扉	CH16-33	9,000	300	300	160	片扉	CH16-53	12,500	500	300	160	片扉
CH16-25	11,000	200	500	160	片扉	CH16-34	10,500	300	400	160	片扉	CH16-54	14,500	500	400	160	片扉
CH16-252	6,850	250	200	160	片扉	CH16-35	12,500	300	500	160	片扉	CH16-55	16,500	500	500	160	片扉
CH16-2525	7,550	250	250	160	片扉	CH16-3525	10,000	350	250	160	片扉						
CH形コントロールボックス(防塵パッキン付)深					深さ	200	)mm <b>^</b>	アイフ	プ								
CH20-33	10,500	300	300	200	片扉	CH20-45	16,000	400	500	200	片扉	CH20-56	20,000	500	600	200	片扉
CH20-34	12,000	300	400	200	片扉	CH20-46	18,000	400	600	200	片扉	CH20-64	18,000	600	400	200	片扉
CH20-35	14,500	300	500	200	片扉	CH20-4535	14,500	450	350	200	片扉	CH20-65	20,000	600	500	200	片扉
CH20-43	12,000	400	300	200	片扉	CH20-53	14,500	500	300	200	片扉	CH20-66	22,000	600	600	200	片扉
CH20-435	13,000	400	350	200	片扉	CH20-54	16,000	500	400	200	片扉						
CH20-44	14,500	400			片扉	CH20-55	18,000	500	500	200	片扉						
CH <b>形コントロールボックス(防塵パッキン付)深さ</b> 250mm <b>タイプ</b>																	
CH25-34	12,500	300	400	250	片扉	CH25-45	16,500	400	500	250	片扉	CH25-56	21,000	500	600	250	片扉
CH25-43	12,500	400	300	250	片扉	CH25-54	16,500	500	400	250	片扉	CH25-65	21,000	600	500	250	片扉
CH25-44	14,500	400	400	250	片扉	CH25-55	19,000	500	500	250	片扉	CH25-66	25,000	600	600	250	片扉
クリーム塗装	クリーム塗装(2.5Y9/1)にて、ご注文の際は形番末尾にCをつけてご用命下さい。						用命下さい	١.									



## ステンレスSR形制御盤ボックス(水切、防水、防塵パッキン付)

- 機能性・デザイン性に優れ た施錠可能なステンレス防 水平面ハンドルを採用して います。
- アース端子は国土交通省仕 様を採用しています。



材 質	ステンレス( SUS304 )
取付ベース	鉄板ベース(2.3mm)
ボックス板厚	扉1.5mm ボデー 1.5mm
ハンドル	ステンレス防水平面ハンドル( H-85S )

## SR形ステンレス制御盤ボックス(水切、防水、防塵パッキン付)深さ200mmタイブ 表面処理:ヘアーライン仕上 寸法mm 寸法mm 鉄板ベース付 寸法mm 鉄板ベース付 鉄板ベース付 価 格 扉 価 価 格 扉 格 ヨコ タテ フカサ 形 ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ フカサ 53,500 300 400 200 片扉 SR20-55N 53,500 400 300 200 片扉 SR20-56N 59,500 400 400 200 片扉 SR20-57N 72,000 400 500 200 片扉 SR20-58N 76,500 500 500 200 片扉 SR20-65N 84,500 600 500 200 片扉 84,500 500 600 200 片扉 SR20-66N 91,500 600 600 200 片扉 93,500 500 700 200 片扉 SR20-68N 109,000 600 800 200 片扉 104,000 500 800 200 片扉 SR20-610N 127,000 600 1,000 200 片扉 SR20-34N SR20-43N

SR20-44N SR20-45N SR20-46N 76,500 400 600 200 片扉 SR20-59N 112,000 500 900 200 片扉 SR20-76-1N 104,000 700 600 200 片扉 SR20-53N 63,000 500 300 200 片扉 SR20-512N 136,000 500 1,200 200 片扉 SR20-78-1N 118,000 700 800 200 片扉 SR20-54N 72,000 500 400 200 片扉 SR20-64N 76,500 600 400 200 片扉 SR20-710-1N 138,000 700 1,000 200 片扉

SR形ステンレス制御盤ボックス(水切、防水、防塵パッキン付)深さ250mmタイ SR25-65N 89,000 600 500 250 片扉 SR25-78-1N 127,000 700 800 250 片扉 SR25-810-1N 166,000 800 1,000 250 片扉



**RoHS**