

# 特殊環境用軸受

(株)ジェイテクト

239942

シリーズ タイプ	クリーン環境用				真空環境用			
	クリーンクラス10		クラス1000		大気～真空		高真空	
型番	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
604							SE 604ZZSTMG3C4YS	8,080
624	SE 624ZZSTPR	6,360	SE 624ZZSTC3FA	5,830			SE 624ZZSTMG3C4YS	8,080
625					SV 625ZZSTYS	5,570	SE 625ZZSTMG3C4YS	8,350
626	SE 626ZZSTPR	6,890	SE 626ZZSTC3FA	6,230	SV 626ZZSTYS	5,700	SE 626ZZSTMG3C4YS	9,010
606								
608	SE 608ZZSTPR	6,890			SV 608ZZSTYS	5,830	SE 608ZZSTMG3C4YS	8,080
6000	SE6000ZZSTPR	8,880	SE6000ZZSTC3FA	7,020	SV6000ZZSTYS	6,630	SE6000ZZSTMG3C4YS	10,340
6200								
6001	SE6001ZZSTPRYS	9,280	SE6001ZZSTC3FA	7,160	SV6001ZZSTYS	6,890	SE6001ZZSTMG3C4YS	10,870
6201	SE6201ZZSTPRYS	11,260	SE6201ZZSTC3FA	8,610				
6002	SE6002ZZSTPRYS	10,340	SE6002ZZSTC3FA	7,550	SV6002ZZSTYS	7,160	SE6002ZZSTMG3C4YS	11,530
6202	SE6202ZZSTPRYS	11,930	SE6202ZZSTC3FA	9,540				
6003	SE6003ZZSTPRYS	12,060	SE6003ZZSTC3FA	9,410	SV6003ZZSTYS	8,610	SE6003ZZSTMG3C4YS	12,460
6203	SE6203ZZSTPRYS	13,250	SE6203ZZSTC3FA	10,340				
6004	SE6004ZZSTPRYS	13,780	SE6004ZZSTC3FA	10,870	SV6004ZZSTYS	9,670	SE6004ZZSTMG3C4YS	13,520
6204	SE6204ZZSTPRYS	14,840	SE6204ZZSTC3FA	11,660				
6005	SE6005ZZSTPRYS	15,240	SE6005ZZSTC3FA	11,930	SV6005ZZSTYS	11,000	SE6005ZZSTMG3C4YS	14,970
6205	SE6205ZZSTPRYS	16,830	SE6205ZZSTC3FA	13,250				
6006	SE6006ZZSTPRYS	16,830	SE6006ZZSTC3FA	14,580			SE6006ZZSTMG3C4YS	17,230
6206	SE6206ZZSTPRYS	19,610	SE6206ZZSTC3FA	15,900				
特長	クリーン性能	クラス10 ケミカルクリーン		クラス1000		クラス100		
	耐食性							
耐熱性								
真空性								
非磁性								
絶縁								
軸受材質	内・外輪	SUS440C + 特殊ふっ素高分子コーティング		SUS440C		SUS440C		SUS440C
	玉	SUS440C + 特殊ふっ素高分子コーティング		SUS440C		SUS440C		SUS440C銀コーティング
	保持器	SUS440C + 特殊ふっ素高分子コーティング		ふっ素樹脂		SUS304		SUS304
	シールド	SUS304		SUS304		SUS304		SUS304
	グリース	真空用グリース						
性能	使用温度範囲	- 100 ~ 200		- 100 ~ 200		- 30 ~ 200		- 200 ~ 350
	雰囲気	大気圧 ~ 10 <sup>-5</sup> pa		大気圧 ~ 10 <sup>-5</sup> pa		大気圧 ~ 10 <sup>-5</sup> pa		10 <sup>-3</sup> pa ~ 10 <sup>-10</sup> pa

シリーズ タイプ	耐食環境用				クリーン環境用(大気)		高耐水・高防塵(ソルバックベアリング)	
	耐食・クリーン		絶縁・非磁性		低発塵		長寿命	
型番	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格
604			NC 604FA	112,750				
624			NC 624FA	112,750				
625			NC 625FA	112,800				
626								
606								
608	3NC608ZZMD4C3FA	11,930	NC 608FA	119,020				
6000	3NC6000ZZMD4FA	17,890	NC6000FA	128,650	SK6000ZZSTC3YS	980	SF6000 2RS	1,180
6200			NC6200FA	133,000	SK6200ZZSTC3YS	1,050	SF6200 2RS	990
6001	3NC6001ZZMD4FA	18,290	NC6001FA	133,310	SK6001ZZSTC3YS	1,070	SF6001 2RS	1,210
6201			NC6201FA	148,850	SK6201ZZSTC3YS	1,130	SF6201 2RS	1,070
6002	3NC6002ZZMD4FA	19,210	NC6002FA	137,040	SK6002ZZSTC3YS	1,220	SF6002 2RS	1,350
6202			NC6202FA	153,200	SK6202ZZSTC3YS	1,200	SF6202 2RS	1,170
6003	3NC6003ZZMD4FA	21,200	NC6003FA	141,390	SK6003ZZSTC3YS	1,400	SF6003 2RS	1,390
6203			NC6203FA	168,120	SK6203ZZSTC3YS	1,470	SF6203 2RS	1,390
6004	3NC6004ZZMD4FA	23,190	NC6004FA	168,430	SK6004ZZSTC3YS	1,730	SF6004 2RS	1,520
6204	3NC6204ZZMD4FA	29,150	NC6204FA	189,250	SK6204ZZSTC3YS	1,890	SF6204 2RS	1,590
6005	3NC6005ZZMD4FA	26,100	NC6005FA	177,440	SK6005ZZSTC3YS	2,090	SF6005 2RS	1,680
6205	3NC6205ZZMD4FA	34,850	NC6205FA	211,930	SK6205ZZSTC3YS	2,400	SF6205 2RS	1,840
6006	3NC6006ZZMD4FA	33,130	NC6006FA	215,350	SK6006ZZSTC3YS	2,890	SF6006 2RS	2,060
6206			NC6206FA	246,120	SK6206ZZSTC3YS	3,360	SF6206 2RS	2,420
特長	クリーン性能	クラス1000		クラス1000		低発塵		
	耐食性							
耐熱性								
真空性								
非磁性								
絶縁								
軸受材質	内・外輪	SUS630C		Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>		SUS440C		SUJ-2
	玉	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>		Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>		SUS440C		SUJ-2
	保持器	ふっ素樹脂		ふっ素樹脂		SUS304		軟鋼板
	シールド	SUS304		オープンタイプ		SUS304		接触ゴムシール
	グリース	クリーングリス						
性能	使用温度範囲	- 100 ~ 200		- 100 ~ 200		~ 120		- 15 ~ 80
	雰囲気	大気圧 ~ 10 <sup>-5</sup> pa		大気圧 ~ 10 <sup>-5</sup> pa		大気		大気

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境