


312262


空圧・油圧・真空
直動システム・閉連
ロボット・FA
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
8
ポンプ・送風機・粉体
工場設備・環境



鋼板ホイール、ウレタン車軸

VUE 材質：ウレタン


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
VUE-130	7,660	260	38	20
VUE-150	7,810	300	42	20
VUE-200	15,760	370	42	20



PPホイール、ウレタン車輪

NTB 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
NTB-75	800	60	25	8



コマーシャルベアリング

BLC 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
BLC-150	2,320	80	22	10
BLC-180	3,160	80	28	10
BLC-200	3,560	80	28	10



真鍮メタル軸受、ゴム車輪

HR 材質：NR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
HR-50	570	80	28	8
HR-65	1,310	110	36	12
HR-75	1,510	140	36	12
HR-100	2,010	170	38	12



コマーシャルベアリング
VAアルミホイール、VS鋼板ホイール

VA/VS 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
VA-75	800	80	32	10
VS-100	1,020	120	32	12



耐熱強化プラスチック車輪

NHB 材質：耐熱ナイロン


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
NHB-130	3,680	270	40	20
NHB-150	4,130	300	42	20



コマーシャルベアリング、鋼板ホイール

VS 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
VS-130	1,390	180	38	20
VS-150	1,580	200	42	20
VS-180	2,390	220	45	20
VS-200	2,410	250	45	20
VS-250	4,680	330	50	25
VS-300	7,360	350	50	25



耐熱強化プラスチック車輪

NHN 材質：耐熱ナイロン


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
NHN-130	3,340	270	40	12
NHN-150	3,790	300	42	12



コマーシャルベアリング、鋼板ホイール
但し 200はラジアルベアリング

VU 材質：ウレタン


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
VU-75	1,990	120	32	10
VU-100	2,080	170	32	12
VU-130	3,340	260	38	20
VU-150	3,880	300	42	20
VU-200	5,270	370	42	20



25、32、65 リブなし

NL 材質：ナイロン


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
NL-65	210	30	20	6
NL-75	250	40	20	6



ナイロンホイールウレタン車輪


VUB/VUN 材質：ウレタン

品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
VUB-130	2,270	160	38	20
VUN-150	2,780	160	38	20



NM 材質：ナイロン


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
NM-40	74	30	18	6
NM-50	96	60	20	6
NM-65	270	70	25	8
NM-75	300	80	25	8



モノマーキャストナイロン車輪

MBC 材質：キャストナイロン

品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
MBC-75	2,380	367	32	10
MBC-100	3,250	530	34	12
MBC-130	6,220	857	42	20
MBC-150	6,850	1020	44	20
MBC-200	11,780	1357	45	20



NM 材質：ナイロン

品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
NM-100	560	65	25	8

白ナイロン