



GT-8SUB

GTF-8SUB

KV-6SUTM

EH-210SUTM

フレックスローキャスター GT/GTF/KV/KVF/EH/EHF寸法および価格 許容荷重700~2700kg

品番	価格	金具	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪径	車巾	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	備心
GT-6	24,360	自在	ウレタン	700	152	45	204	121×59 (105×77)	150×105	14.5	58
GTF-6	16,230	固定 (B入)	ウレタン	700							
GT-8	28,830	自在	ウレタン	1000	203	51	254	121×59 (105×77)	150×105	14.5	61
GTF-8	21,190	固定 (B入)	ウレタン	1000							
KV-6	42,810	自在	ウレタン	700	152	45	213	133×76 (121×59)	162×108	13.5	58
KVF-6	28,310	固定 (B入)	ウレタン	700							
EH-210	151,350	自在	ウレタン	2700	254	76	368	127×102	178×153	16	70
EHF-210	98,020	固定 (B入)	ウレタン	2700							

- 振動を吸収する為、製品全体に振動を伝えません。
- それぞれのキャスターが独立して可動するので左右の段差が異なってもスムーズな搬送が可能。
- クッションゴムの使用により初期作動がなめらか
- ネジ込み型、自在のストッパーなし、固定のストッパー付もあります。(受注生産)
- クッションゴムの硬度変更も可能(受注生産)
- 精密機械やOA機器の移動台車に最適です。



GDS-100A-70-RF

フットマスター衝撃吸収キャスター GDSシリーズ寸法および価格

許容荷重13~170daN

品番	価格	金具	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪径	車巾	取付高		取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	最大旋回半径
							最高	最低				
GDS-100B-70-SF	19,690	自在	ストッパー付	13~30	100	30	160~136	58×58	73×73	6.5	146	
GDS-130B-70-SF	32,000		アルミホイール	25~100	130	40	198~168	70×70	95×95	11.0	113	
GDS-200B-75-SF	38,630	固定	ウレタン車	25~170	200	40	270~235	70×70	95×95	11.0	179	
GDS-100A-70-RF	18,160		アルミホイール	13~30	100	30	160~136	58×58	73×73	6.5		
GDS-130A-70-RF	30,440	ウレタン車	25~100	130	40	198~168	70×70	95×95	11.0			
GDS-200A-75-RF	37,190		25~170	200	40	270~235	70×70	95×95	11.0			

- 試験機器や測定器、大小の展示物など多目的に使えるアジャスター付キャスターです。
- 製品の移動もラクラク、レベル調整もカンタンにできます。
- (GD40~100タイプはレベル調整の工具は不要です)
- プレート型の“F”タイプには取付用ボルトナットが1セット、ネジ込み型の“S”タイプには専用ステムとナットが1セット標準でついています。



Fタイプ



Sタイプ

フットマスターアジャスタブルキャスター GD-Fシリーズ寸法および価格

許容荷重25~750daN

品番	価格	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪径	車巾	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	備心	アジャスター径
GD-60F	9,570	ナイロン	125	50	25	82	58×58	73×73	6.5	35	43
GD-80F	13,260	ナイロン	250	63	30	102	70×70	90×90	9.0	46	51
GD-100F	14,930	ナイロン	375	74	28	120	70×70	90×90	11.0	52	70
GD-120F	16,610	ナイロン	500	75	30	120	70×70	90×90	11.0	52	70
GD-150F	24,740	モ/マ-キャスティングナイロン	750	97	50	131	70×70	100×100	13.0	69	64

フットマスターアジャスタブルキャスター GD-Sシリーズ寸法および価格

品番	価格	車輪種類	許容荷重 (daN)	車輪径	車巾	取付高	取付ネジ	ネジ長	備心	取付ボルト内径	アジャスター径
GD-40S	5,650	ナイロン	25	42	20	71	M8×P1.25	10	30	4	37
GD-60S	9,570	ナイロン	125	50	25	82	M12×P1.75	18	35	6	43
GD-80S	13,260	ナイロン	250	63	30	102	M12×P1.75	18	46	6	51
GD-100S	14,930	ナイロン	375	75	35	120	M16×P2.0	24	52	8	70
GD-120S	16,610	ナイロン	500	75	35	120	M16×P2.0	24	52	8	70